



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τρίπολη , 11/07/2018

Αρ πρωτ : 1947

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού  
Ταχ. Κώδικας : 22100  
Πληροφορίες : ΠΕΡΔΙΚΗ ΜΑΡΘΑ  
Τηλέφωνο : 2710-221185  
Fax : 2710-243687  
E-mail : m.perdiki@ekab.gr

ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ**

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/07/2018, ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ , ΩΡΑ: 12:00 Π.Μ.</b>
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ</b>
CPV	34351100-3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	<b>ΣΥΝΟΛΟ: 21.250,03€ με Φ.Π.Α.</b>
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΕΩΣ: 31/12/2018
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	<b>ΑΕ : 295/2018</b>
Κ.Α.Ε.	1435
A/A	2142
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	60Η10Ρ1Π-Κ5Δ
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	18REQ003375590
<b>ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:</b> ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	<b>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ:</b> ΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την παραπάνω προμήθεια προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για το υπό προμήθεια είδος έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα..

**Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ**

1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το **N 4412/2016**, και θα απευθύνονται στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ Σ του Ε.Κ.Α.Β.

2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να

αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

**ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ παράρτημα Τρίπολης**

**Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα**

**Ο αριθμός της μικροπρομήθειας ΑΕ τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά**

**Τα στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος**

**ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ**

**Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΤΕΥΔ /Ν 4412/2016**

**Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑ)**

**Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΕ**

3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την

δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που

περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών

επιβαρύνουν τον προμηθευτή. **Η μειοδοσία γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.**

4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της

Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία

προς τούτο.

**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φάξ η e-mail.

2. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27, 28, 32,33 και 34 του ΠΔ118/07.

3. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους, θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους.

4. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.

6. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail

<p><b>A.E.:295/2018</b></p>	<p><b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ</b></p> <p><b>1)ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 195/70R/15C ΤΕΜ.: 72</b></p> <p><b>2)ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 225/70R/15C ΤΕΜ.: 64</b></p> <p><b>3)ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 235/65R/16C ΤΕΜ.: 72</b></p> <p><b>4)ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 205/70R/15C ΤΕΜ.: 40</b></p> <p><b>5)ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 205/65R/16C ΤΕΜ.: 16</b></p> <p><b>6)ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 215/65R/16C ΤΕΜ.: 64</b></p> <p><b>7)ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 195/R14 ΤΕΜ.: 4</b></p> <p><b>8)ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 215/75R/14C ΤΕΜ.: 4</b></p> <p><b>ΤΕΜΑΧΙΑ: 336</b></p> <p><b>Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ</b></p>	<p><b>24-07-2018</b></p>	<p><b>21.250,03€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)</b></p>	<p><b>ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ.:2710-221185 FAX: 2710-243687 e-mail: m.perdiki@ekab.gr</b></p>
-----------------------------	---	--------------------------	---	---

**ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Σκοπός Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων που χρησιμοποιούνται στα οχήματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

1.2. Σχετικά βοηθήματα

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organization Data Book).

1.2.2. Πληροφορίες από το εμπόριο και την βιομηχανία.

1.2.3. Η ισχύουσα νομοθεσία.

1.3. Ταξινόμηση Τα ελαστικά επίσωτρα ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους. 1.3.1. Από την μορφή του πέλματος.

1.3.1.1. Τύπος "HW" ομαλού δρόμου (High Way).

1.3.1.2. Τύπος "CC" ανώμαλου δρόμου (Cross Country) στον οποίο περιλαμβάνεται και ο τύπος "M+S" λάσπης και χιονιού (Mud and Snow).

1.3.2. Από την χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου.

1.3.2.1. Τύπος "Tube type" όταν απαιτείται.

1.3.2.2. Τύπος "Tubeless" όταν δεν απαιτείται.

1.3.3. Από την γωνία διάταξης των λινών ή συρμάτων του σκελετού (παρ. 2.1.) ως προς την περιφέρεια.

1.3.3.1. "Συμβατικά" όταν η γωνία είναι 380 περίπου (διαγώνια διάταξη).

1.3.3.2. "Ακτινικά" (Radial) όταν η γωνία είναι 900 περίπου.

1.3.4. Από την ονομαστική "ΣΕΙΡΑ" που σε κάθε μία εντάσσονται όλα τα ελαστικά επίσωτρα με τον ίδιο λόγο ύψους προς πλάτος της εγκάρσιας τομής και κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται στην E.T.R.T.O. Οι ενδεικτικές τιμές της σειράς είναι π.χ. 60, 65, 70, 80, 82 και 100 και προκύπτουν από το γινόμενο του λόγου που αναφέρθηκε προηγούμενα με το εκατό.

## 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1. Η Πρώτη Ύλη Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών επισώτρων είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Ο σκελετός (Carcass) αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα) ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων και ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker Belt) οι οποίες αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων.

2.2. Γενικές Απαιτήσεις Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να μην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώματα.

2.2.1. Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων.

2.2.2. Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά την χρήση.

2.2.3. Διαχωρισμό των λινών.

2.2.4. Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών.

2.2.5. Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλiptή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό.

2.3. Τεχνικά – Φυσικά Χαρακτηριστικά

2.3.1. Το μέγιστο φορτίο το οποίο επιτρέπεται να μεταφέρει το κάθε ελαστικό επίσωτρο στην προβλεπόμενη μέγιστη ταχύτητα χαρακτηρίζεται σαν “ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ” (Load Index – L.I.) και φαίνεται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ. Εκφράζεται με ένα ακέραιο αριθμό από 0 έως 279 και οι αντίστοιχες τιμές σε Kgr φαίνονται στον ανάλογο ΠΙΝΑΚΑ της προδιαγραφής E.T.R.T.O.

2.3.2. Παρά τη θέσπιση του L.I. χρησιμοποιείται (κύρια στα “ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ” ελαστικά επίσωτρα) η παλαιά κωδικοποίηση του μέγιστου φορτίου που είναι ο “ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΙΝΩΝ” (Play Rating – P.R.). Εκφράζεται με ένα άρτιο αριθμό από το 4 έως το 60.

2.3.3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για την ασφαλή μεταφορά του μέγιστου επιτρεπτού φορτίου της παρ.

2.3.1. χαρακτηρίζεται σαν “ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ” (Speed Symbol – S.S.) στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ. Εκφράζεται με ένα γράμμα του Λατινικού αλφαβήτου και οι αντίστοιχες τιμές σε Km/h φαίνονται στον ανάλογο πίνακα της προδιαγραφής E.T.R.T.O.

2.3.4. Το πέλμα των ελαστικών επισώτρων, όταν αυτά εξετάζονται όπως καθορίζεται στην παρ.

3.2.2.4, θα πρέπει να έχει αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 2.000 Lb/in και τα πλευρικά τοιχώματα αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 1.300 Lb/in.

2.3.5. Τα ελαστικά επίσωτρα όταν εξετάζονται ως προς την αντοχή τους στο όζον πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνειά τους.

2.3.6. Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της παράδοσής τους.

2.3.7 Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τύπου “Tubeless”, δηλαδή να μην απαιτείται η χρήση αεροθαλάμου.

2.4. Διαστάσεις Στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ καθορίζονται οι διαστάσεις των προς προμήθεια ελαστικών επισώτρων.

2.4.1. Η περιγραφή διάστασης του κάθε ελαστικού επισώτρου εκφράζεται με το πλάτος του επισώτρου σε mm, τη “σειρά” και τη διάμετρο του σώτρου σε ίντσες. Μαζί δε με τις διαστάσεις κάθε ελαστικού επισώτρου καθορίζεται και ο τύπος αυτού όπως ταξινομείται στην παρ. 1.3.3.

2.4.2. Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαμέτρου των ελαστικών επισώτρων είναι προδιαγραφόμενες στην E.T.R.T.O. και μπορούν να ελεγχθούν επί του ελαστικού που έχει “ζανταρισθεί” στη ζάντα ελέγχου που αναφέρεται στην ανάλογη στήλη της E.T.R.T.O. Αποκλίσεις από τις παραπάνω διαστάσεις είναι οι παρακάτω : - Για πλάτος εγκάρσιας τομής (SW) > 305 mm Radial + 4% και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ + 8%. - Για πλάτος εγκάρσιας τομής (SW) < 305 mm Radial + 2% και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ + 4%. - Για ολική διάμετρο (OD) : 2.4.2.1. Φορτηγά ομαλού δρόμου : ± 1.5%

2.4.2.2. Φορτηγά ανώμαλου δρόμου : + 5%

2.4.2.3. Επιβατικά Radial ομαλού δρόμου : ± 3%

2.4.2.4. Επιβατικά Radial ανώμαλου δρόμου : + 2%

2.4.3. Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαμέτρου των ελαστικών επισώτρων κατά την χρήση είναι οι μέγιστες επιτρεπτές που προσλαμβάνει το ελαστικό επίσωτρο όταν τοποθετείται στο κατάλληλο σώτρο και φουσκώνεται στην προβλεπόμενη πίεση και κάτω από συνθήκες λειτουργίας του ελαστικού στο δρόμο όπως αναφέρεται στην E.T.R.T.O.

### 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ

#### 3.1. Εγγύηση ποιότητας

3.1.1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της E.T.R.T.O.

3.1.2. Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν προέρχονται από αναγόμευση.

3.1.3. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων μέχρι του ορίου φθοράς τους.

3.1.4. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία. Να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (E), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός της έγκρισης του ελαστικού επισώτρου.

3.1.5. Επί των ελαστικών επισώτρων πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την E.T.R.T.O., καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής των.

3.1.6. Οι προσφορές των προμηθευτών πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των ελαστικών επισώτρων, σχέδια, φωτογραφίες, αριθμό λινών κάθε ελαστικού επισώτρου, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να υποβοηθήσει την επιτροπή εξέτασης των προσφορών.

3.2. Επιθεώρηση και μέθοδοι δοκιμής

3.2.1. Μακροσκοπικός έλεγχος Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από επιτροπή παραλαβής και αποβλέπει στην διαπίστωση της συμφωνίας με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.3.6. και 4.3. της παρούσας προδιαγραφής. Επίσης ελέγχονται τα ελαστικά επίσωτρα κατ' όψη ως προς την καινούργια κατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειάς τους, δηλαδή της απουσίας ρωγμών κ.λ.π. ελαττωμάτων.

3.2.2. Εργαστηριακός έλεγχος Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ελέγχονται :

3.2.2.1. Οι διαστάσεις σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.4.2.

3.2.2.2. Τα κατασκευαστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2.2.

3.2.2.3. Ο σκελετός σύμφωνα με την παρ. 2.1.

3.2.2.4. Η αντοχή στον εφελκυσμό σύμφωνα με την παρ. 2.3.4.

3.2.2.5. Η αντοχή στο όζον σύμφωνα με την παρ. 2.3.5. Οι προαναφερόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι γίνονται με έξοδα του προμηθευτή κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

4.1. Τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται τμηματικά με μέρη και έξοδα του προμηθευτή στα κατά τόπους Παραρτήματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

4.2. Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται στην Υπηρεσία γυμνά χωρίς ειδική συσκευασία.

4.3. Στο πλευρικό τοίχωμα των ελαστικών επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την Ε.Τ.Ρ.Τ.Ο. επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά επίσωτρα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

5.1. Η Υπηρεσία καθορίζει τις διαστάσεις των ελαστικών επισώτρων, τους δείκτες φορτίου και ταχύτητας, τον τύπο πέλματος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της παρ. 1.3. που κρίνεται απαραίτητο.

5.2. Η συνολική ποσότητα του κάθε ζητούμενου τύπου ελαστικού επισώτρου (δηλαδή τα ελαστικά των ιδίων διαστάσεων, δεικτών ταχύτητας - φορτίου και χρήσης) πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφόρων.

5.3. Ο μειοδότης για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να υποβάλλει, πριν την υπογραφή της σύμβασης τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης.

5.4. Για την εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα προδιαγραφή, εργαστηριακών ελέγχων της παρ. 3.2.2. υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα προβλεπόμενα όργανα και συσκευές. Στην αντίθετη περίπτωση βαρύνεται με τα έξοδα κινήσεως της επιτροπής και αποστολής των δειγμάτων προς εκτέλεση των δοκιμών σε άλλα εργαστήρια. Επί πλέον, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης οποιουδήποτε από τους προβλεπόμενους ελέγχους σε αναγνωρισμένο εργαστήριο εφ' όσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

5.5. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας που ισχύουν στην κατηγορία των ελαστικών επισώτρων.

5.6. Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, με την Τεχνική Προσφορά του να καταθέσει κατάλογο με τουλάχιστον ένα (1) δικό του ή συνεργαζόμενο με αυτόν κατάστημα στην κάθε έδρα του Παραρτήματος και των Τομέων του του ΕΚΑΒ που περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα (εξαιρουμένης της Αθήνας) που θα αναλαμβάνει την τοποθέτηση των υπό προμήθεια ελαστικών. Στον κατάλογο αυτό θα αναγράφεται και το κόστος της εργασίας αντικατάστασης ανά τεμάχιο ελαστικού. Στην εργασία αντικατάστασης του ελαστικού θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και η ζυγοστάθμιση του τροχού, καθώς και η αντικατάσταση της βαλβίδος αέρος με καινούρια. Το ΕΚΑΒ θα έχει την υποχρέωση να πληρώσει την δαπάνη για τις εργασίες αντικατάστασης ελαστικών που πραγματοποίησε το κάθε κατάστημα, μετά την έκδοση του ανάλογου τιμολογίου. Η ανάθεση της εργασίας αντικατάστασης ελαστικών από το κάθε Παράρτημα του ΕΚΑΒ προς τα κατά τόπους καταστήματα θα γίνεται με την σύνταξη Δελτίου Παραγγελίας Εργασιών στο οποίο θα μνημονεύεται η υπογραφείσα σύμβαση, τους όρους της οποίας θα είναι υποχρεωμένο να δεχθεί το κατάστημα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω καταστήματα δεν δεχθεί να τηρήσει του όρους της σύμβασης, το ΕΚΑΒ θα έχει το δικαίωμα να αναθέσει την εκτέλεση της εργασίας σε κατάστημα της επιλογής του και την δαπάνη θα επιβαρυνθεί ο προμηθευτής.



5.7. Χρόνος παράδοσης : τμηματική παράδοση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ζήτησή τους με δελτίο παραγγελίας που θα συντάσσει και θα αποστέλλει το Παράρτημα του ΕΚΑΒ στον προμηθευτή. Η συνολική προμήθεια των ποσοτήτων των ελαστικών επισώτρων για το Παράρτημα θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) το μέγιστο τμηματικές παραδόσεις και εντός διαστήματος (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Με κοινή συμφωνία μεταξύ του ΕΚΑΒ και του προμηθευτή, το διάστημα των (6) μηνών θα μπορεί να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες.

5.8. Χρόνος παραλαβής : το αργότερο ένας (1) μήνας από την παράδοση των ελαστικών επισώτρων στις αποθήκες του Παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

5.9. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύει “η χαμηλότερη τιμή”

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ [www.diaugeia.gov.gr](http://www.diaugeia.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη της Γεν. Γραμματείας Εμπορείου [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής [www.ekab.gr](http://www.ekab.gr).

- Ο -

**ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ**

**ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ**