

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΚΑΒ

Παράρτημα: Τρίπολης

Ημερομηνία 31/05/2016

ΣΤΟΙΧΕΙ Α ΕΝΤΟΛ ΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡ ΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ Σ ΠΡΟΣΦΟΡ ΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΧ e-mail																								
113/ 22- 03- 2016	<table border="1"><tr><td>ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 225/70R15C</td><td>TEM.</td><td>28</td></tr><tr><td>ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 205/70R15C</td><td>TEM.</td><td>24</td></tr><tr><td>ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 195/70R15C</td><td>TEM.</td><td>40</td></tr><tr><td>ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 215/65R16C</td><td>TEM</td><td>28</td></tr><tr><td>ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 215/75R14C</td><td>TEM.</td><td>4</td></tr><tr><td>ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 235/65R16C</td><td>TEM</td><td>4</td></tr><tr><td>ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 205/65R16C</td><td>TEM.</td><td>4</td></tr><tr><td>ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 215/70R15C</td><td>TEM.</td><td>4</td></tr></table> <p>Σύμφωνα με προδιαγραφές E.T.R.T.O. και την ισχύουσα νομοθεσία.</p> <p>Η παράδοση των ελαστικών θα γίνει στο ΕΚΑΒ Τρίπολης και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.</p> <p>Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών να μην υπερβαίνει το ένα έτος πριν από την καταληκτική ημερομηνία ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</p> <p>Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.</p> <p>ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 2016</p> <p>Σημείωση: Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές.</p>	ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 225/70R15C	TEM.	28	ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 205/70R15C	TEM.	24	ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 195/70R15C	TEM.	40	ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 215/65R16C	TEM	28	ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 215/75R14C	TEM.	4	ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 235/65R16C	TEM	4	ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 205/65R16C	TEM.	4	ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 215/70R15C	TEM.	4	12-06-2016	10.115,52€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)	Γκάτσος Χρήστος Τηλ.2710-243686 Fax. 2710-243687 e-mail: ch.gkatsos@ekab.gr Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Τ.Κ.22100
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 225/70R15C	TEM.	28																										
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 205/70R15C	TEM.	24																										
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 195/70R15C	TEM.	40																										
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 215/65R16C	TEM	28																										
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 215/75R14C	TEM.	4																										
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 235/65R16C	TEM	4																										
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 205/65R16C	TEM.	4																										
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: 215/70R15C	TEM.	4																										

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Σκοπός

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων που χρησιμοποιούνται στα οχήματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

1.2. Σχετικά βοηθήματα

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organization Data Book).

1.2.2. Πληροφορίες από το εμπόριο και την βιομηχανία.

1.2.3. Η ισχύουσα νομοθεσία.

1.3. Ταξινόμηση

Τα ελαστικά επίσωτρα ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους.

1.3.1. Από την μορφή του πέλματος.

1.3.1.1. Τύπος “HW” ομαλού δρόμου (High Way).

1.3.1.2. Τύπος “CC” ανώμαλου δρόμου (Cross Country) στον οποίο περιλαμβάνεται και ο τύπος “M+S” λάσπης και χιονιού (Mud and Snow).

1.3.2. Από την χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου.

1.3.2.1. Τύπος “Tube type” όταν απαιτείται.

1.3.2.2. Τύπος “Tubeless” όταν δεν απαιτείται.

1.3.3. Από την γωνία διάταξης των λινών ή συρμάτων του σκελετού (παρ. 2.1.) ως προς την περιφέρεια.

1.3.3.1. “Συμβατικά” όταν η γωνία είναι 38^0 περίπου (διαγώνια διάταξη).

1.3.3.2. “Ακτινικά” (Radial) όταν η γωνία είναι 90^0 περίπου.

1.3.4. Από την ονομαστική “ΣΕΙΡΑ” που σε κάθε μία εντάσσονται όλα τα ελαστικά επίσωτρα με τον ίδιο λόγο ύψους προς πλάτος της εγκάρσιας τομής και κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται στην E.T.R.T.O. Οι ενδεικτικές τιμές της σειράς είναι π.χ. 60, 65, 70,80, 82 και 100 και προκύπτουν από το γινόμενο του λόγου που αναφέρθηκε προηγούμενα με το εκατό.

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1. Η Πρώτη Ύλη

Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών επισώτρων είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Ο σκελετός (Carcass) αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα) ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων και ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker Belt) οι οποίες αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων.

2.2. Γενικές Απαιτήσεις

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να μην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώματα.

2.2.1. Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων.

2.2.2. Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά την χρήση.

2.2.3. Διαχωρισμό των λινών.

2.2.4. Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών.

2.2.5. Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού πυρήνα με ελαστικό.

2.3. Τεχνικά – Φυσικά Χαρακτηριστικά

2.3.1. Το μέγιστο φορτίο το οποίο επιτρέπεται να μεταφέρει το κάθε ελαστικό επίσωτρο στην προβλεπόμενη μέγιστη ταχύτητα χαρακτηρίζεται σαν “ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ” (Load Index – L.I.) και φαίνεται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ. Εκφράζεται με ένα ακέραιο αριθμό από 0 έως 279 και οι αντίστοιχες τιμές σε Kgr φαίνονται στον ανάλογο ΠΙΝΑΚΑ της προδιαγραφής E.T.R.T.O.

2.3.2. Παρά τη θέσπιση του L.I. χρησιμοποιείται (κύρια στα “ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ” ελαστικά επίσωτρα) η παλαιά κωδικοποίηση του μέγιστου φορτίου που είναι ο “ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΙΝΩΝ” (Play Rating – P.R.). Εκφράζεται με ένα άρτιο αριθμό από το 4 έως το 60.

2.3.3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για την ασφαλή μεταφορά του μέγιστου επιτρεπτού φορτίου της παρ. 2.3.1. χαρακτηρίζεται σαν “ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ” (Speed Symbol – S.S.) στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ. Εκφράζεται με ένα γράμμα του Λατινικού αλφαβήτου και οι αντίστοιχες τιμές σε Km/h φαίνονται στον ανάλογο πίνακα της προδιαγραφής E.T.R.T.O.

2.3.4. Το πέλμα των ελαστικών επισώτρων, όταν αυτά εξετάζονται όπως καθορίζεται στην παρ. 3.2.2.4, θα πρέπει να έχει αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 2.000 Lb/in και τα πλευρικά τοιχώματα αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 1.300 Lb/in.

2.3.5. Τα ελαστικά επίσωτρα όταν εξετάζονται ως προς την αντοχή τους στο όζον πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνειά τους.

2.3.6. Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών επισώτρων πρέπει να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της παράδοσής τους.

2.3.7 Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τύπου “Tubeless”, δηλαδή να μην απαιτείται η χρήση αεροθαλάμου.

2.4. Διαστάσεις

Στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ καθορίζονται οι διαστάσεις των προς προμήθεια ελαστικών επισώτρων.

2.4.1. Η περιγραφή διάστασης του κάθε ελαστικού επισώτρου εκφράζεται με το πλάτος του επισώτρου σε mm, τη “σειρά” και τη διάμετρο του σώτρου σε ίντσες. Μαζί δε με τις διαστάσεις κάθε ελαστικού επισώτρου καθορίζεται και ο τύπος αυτού όπως ταξινομείται στην παρ. 1.3.3.

2.4.2. Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαμέτρου των ελαστικών επισώτρων είναι προδιαγραφόμενες στην E.T.R.T.O. και μπορούν να ελεγχθούν επί του ελαστικού που έχει “ζανταρισθεί” στη ζάντα ελέγχου που αναφέρεται στην ανάλογη στήλη της E.T.R.T.O. Αποκλίσεις από τις παραπάνω διαστάσεις είναι οι παρακάτω :

Για πλάτος εγκάρσιας τομής (SW) > 305 mm Radial + 4% και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ + 8%.

Για πλάτος εγκάρσιας τομής (SW) < 305 mm Radial + 2% και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ + 4%.

Για ολική διάμετρο (OD) :

2.4.2.1. Φορτηγά ομαλού δρόμου : ± 1.5%

2.4.2.2. Φορτηγά ανώμαλου δρόμου : + 5%

2.4.2.3. Επιβατικά Radial ομαλού δρόμου : ± 3%

2.4.2.4. Επιβατικά Radial ανώμαλου δρόμου : + 2%

2.4.3. Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαμέτρου των ελαστικών επισώτρων κατά την χρήση είναι οι μέγιστες επιτρεπτές που προσλαμβάνει το ελαστικό επισώτρο όταν τοποθετείται στο κατάλληλο σώτρο και φουσκώνεται στην προβλεπόμενη πίεση και κάτω από συνθήκες λειτουργίας του ελαστικού στο δρόμο όπως αναφέρεται στην E.T.R.T.O.

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ

3.1. Εγγύηση ποιότητας

3.1.1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της E.T.R.T.O.

3.1.2. Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν προέρχονται από αναγόμευση.

3.1.3. Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει εγγύηση ασφαλούς λειτουργίας των ελαστικών επισώτρων μέχρι του ορίου φθοράς τους.

3.1.4. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική νομοθεσία. Να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (E), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθμός της έγκρισης του ελαστικού επισώτρου.

3.1.5. Επί των ελαστικών επισώτρων πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την E.T.R.T.O., καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής των.

3.1.6. Οι προσφορές των προμηθευτών πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των ελαστικών επισώτρων, σχέδια, φωτογραφίες, αριθμό λινών κάθε ελαστικού επισώτρου, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να υποβοηθήσει την επιτροπή εξέτασης των προσφορών.

3.2. Επιθεώρηση και μέθοδοι δοκιμής

3.2.1. Μακροσκοπικός έλεγχος Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από επιτροπή παραλαβής και αποβλέπει στην διαπίστωση της συμφωνίας με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.3.6. και 4.3. της παρούσας προδιαγραφής. Επίσης ελέγχονται τα ελαστικά επίσωτρα κατ' όψη ως προς την καινούργια κατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειάς τους, δηλαδή της απουσίας ρωγμών κ.λ.π. ελαττωμάτων.

3.2.2. Εργαστηριακός έλεγχος

Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ελέγχονται :

3.2.2.1. Οι διαστάσεις σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.4.2.

3.2.2.2. Τα κατασκευαστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2.2.

3.2.2.3. Ο σκελετός σύμφωνα με την παρ. 2.1.

3.2.2.4. Η αντοχή στον εφελκυσμό σύμφωνα με την παρ. 2.3.4.

3.2.2.5. Η αντοχή στο όζον σύμφωνα με την παρ. 2.3.5.

Οι προαναφερόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι γίνονται με έξοδα του προμηθευτή κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

4.1. Τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στο Παράρτημα Τρίπολης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή μόνο μετά από δελτίο παραγγελίας που θα συντάσσει το Παράρτημα Τρίπολης του ΕΚΑΒ και θα αποστέλλεται σε αυτόν. Το Παράρτημα Τρίπολης του ΕΚΑΒ και οι προϋπολογισθείσες για αυτά ποσότητες, ανά τύπο ελαστικών επισώτρων, φαίνονται στο συνημμένο σχετικό Πίνακα. Το Παράρτημα Τρίπολης θα έχει το δικαίωμα, βάσει των πραγματικών του αναγκών που ανέκυψαν, να αναπροσαρμόσει την προϋπολογισθείσα ποσότητα που του αναλογεί ανά τύπο ελαστικών επισώτρων κατά – 20% το μέγιστο. Σε περίπτωση που το Παράρτημα Τρίπολης αναπροσαρμόσει την ποσότητα που θα παραλάβει ανά τύπο ελαστικών, οι τεχνικοί όροι της προμήθειας, καθώς και η τιμή ανά τεμάχιο ελαστικού παραμένουν αμετάβλητα.

4.2. Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα παραδίδονται στην Υπηρεσία γυμνά χωρίς ειδική συσκευασία.

4.3. Στο πλευρικό τοίχωμα των ελαστικών επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την E.T.R.T.O. επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά επίσωτρα κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

5.1. Η Υπηρεσία καθορίζει τις διαστάσεις των ελαστικών επισώτρων, τους δείκτες φορτίου και ταχύτητας, τον τύπο πέλματος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της παρ. 1.3. που κρίνεται απαραίτητο.

5.2. Η συνολική ποσότητα του κάθε ζητούμενου τύπου ελαστικού επισώτρου (δηλαδή τα ελαστικά των ιδίων διαστάσεων, δεικτών ταχύτητας - φορτίου και χρήσης) πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφόρων.

5.3. Ο μειοδότης για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να υποβάλλει, πριν την υπογραφή της σύμβασης τα αντίστοιχα **δελτία αναγνώρισης**.

5.4. Για την εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα προδιαγραφή, εργαστηριακών ελέγχων της παρ. 3.2.2. υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα προβλεπόμενα όργανα και συσκευές. Στην αντίθετη περίπτωση βαρύνεται με τα έξοδα κινήσεως της επιτροπής και αποστολής των δειγμάτων προς εκτέλεση των δοκιμών σε άλλα εργαστήρια. Επί πλέον, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης οποιουδήποτε από τους προβλεπόμενους ελέγχους σε αναγνωρισμένο εργαστήριο εφ' όσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

5.5. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας που ισχύουν στην κατηγορία των ελαστικών επισώτρων.

5.6. Χρόνος παράδοσης: παράδοση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ζήτησή τους με δελτίο παραγγελίας που θα συντάσσει και θα αποστείλει το Παράρτημα Τρίπολης του ΕΚΑΒ στον προμηθευτή. Η προμήθεια των ελαστικών επισώτρων για το Παράρτημα Τρίπολης του ΕΚΑΒ θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

5.7. Χρόνος παραλαβής : το αργότερο ένας (1) μήνας από την παράδοση των ελαστικών επισώτρων στις αποθήκες του Παραρτήματος Τρίπολης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

5.8. Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύει "**η χαμηλότερη τιμή**".